

■ Спецификация



Модель	TSa-M15AM
Усиление	Автоматическое
Шумоподавление	Автоматическое
Полоса частот, Гц	20...20КГц
Сопротивление нагрузки	1 кОм
Дальность приема	до 10 м
Дальность передачи	До 1000 м
Входное отверстие	2 мм
Корпус	алюминиевый
Рабочая температура	-10°C ~ +70°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC 9 -12 В / 0,02 А, защита от переплюсовки
Габариты	Ø15 x 50 мм
Вес	150 г
Класс защиты	IP54

Инструкция



TANTOS

www.Tantos.pro



Микрофон с автоматической
регулировкой усиления

TSa-M15AM

■ Подключение



Для предотвращения удара электрическим током соблюдайте необходимую технику безопасности.



ВНИМАНИЕ:

- Питание микрофона, рабочая температура, полярность должно строго соответствовать заявленному в данной Инструкции .
- Для сохранения качества сигнала и работоспособности микрофона, соединительные кабели должны быть соответствующего сечения и не очень большой длины.
- Используйте изделие вдали источников и потребителей тока
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей

общ _____

+ _____

Звук (белый) _____

■ Габариты

