

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания															
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																								
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
ACURA	2613	A	RDX (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации	
	2615	A	MDX (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H
	2618	A	MDX (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации
	2611	A	RDX (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																				
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																										
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора						
AUDI	1413	A	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.			
			A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1128	A	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1415	B	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1412 или 1416	A	A4/S4 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS	
			A5/S5 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	*	-	•	•	-	•	****	-	-	-	-	-	Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
			Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	*	-	•	•	•	***	****	-	-	-	-	-
	1411	A	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																										Примечания										
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ																						
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																							
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
5119	A	X5(F15) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
5114	A	X4 (F26) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле ** Включение обогрева сидений Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
BRILLIANCE	3511	A	V5 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле
** Включение обогрева сидений
Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания															
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																					
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
CHRYSLER	4311	B	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	
			Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-
	4312	A	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4315	A	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания							
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны		Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
CITROEN	A	Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	*	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, требуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием	
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	*	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
		C4, C4 Picasso (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	*	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
		C5 (c'04→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	*	**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -")
		C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	*	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
		Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	*	Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow
		C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	-	-	*	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
		C4 Grand Picasso (c'14→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN требуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-й (зеленый) Can-high, 18-(красный) Can-Low	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания															
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																								
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715	DS3 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow		
		DS4 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,	
		DS5 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	•	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	•		
	1712	A	Jumper (c'06→13)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717	A	Jumper (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow
	2211	A	C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.
			C-Crosser (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: разьем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания														
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
DODGE	4311	B	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-		
			Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
			Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
			Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
			Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-
	4312	A	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4317	A	Ram (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-		
			<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p> <p>* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели</p>																																		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																										Примечания												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ																								
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																									
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
FIAT	2711	A	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
	1712	A	Ducato (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4318	A	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6- контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3- контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1712	A	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1718	A	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1717	A	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1721	A	500 (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																				Примечания																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ																				
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
		Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	*	-					•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3-CanHigh, контакт №11-CanLow
GAZ	2811	A	Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
GEELY	2911	A	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
GREAT WALL	3411	A	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
			Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3-CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания															
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
2613	A	Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	B	Accord (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2616	B	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании)
 ** Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 одним проводом : на приборной панели или в жгуте водит. двери зеленый провод CanHigh

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

* Моргает ближним светом
Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разьема 7pin.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																									
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
HYUNDAI	3111	A	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета		
			ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3112		Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов	
			ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	***	Г	•	•	•	***	-	-	-	-	•	-	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
	3113	A	ix30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета	
			Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов
			Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																								Примечания												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ																						
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																							
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
3114	A	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3123	A	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета	
3114	A	Genesis Sedan	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3115	B	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3124	A	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3116	A	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
3117	A	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3118	A	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
3119	A	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	*	•	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания														
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
HYUNDAI	3121	A	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•		* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
	3217	A	H1 Starex (c'07→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
			Santa Fe(c'06→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Solaris (c'10→)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3122	A	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания									
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																								
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
INFINITI	2321	A	G25 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
			G35 (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			QX56 (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
			FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2314	B	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2317	A	G37 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2323	A	FX (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			G (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			M (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-				•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2331	A	M (c'08→'10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2324	A	JX (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	2336	A	Q50 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2337	A	QX60 (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

*Наличие функции зависит от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																				Примечания																	
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																							
				X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new							39xx/5000new																										
ИВЕКО	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1717	A	Daily (с'13→)		•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1 CanHigh , контакт №9 -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
4311	B	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-
		Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-
4312	A	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4313	A	Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	**	-	•	•	•	•	
4317	A	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	•	•	•	•	•	**	-	•	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* В зависимости от комплектации.
 В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)
 ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания)
 *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"
 **** Запуск бесключевого обходчика Fortin, iDataLink
Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow
Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
 ** Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

JEER

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания													
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
4314	A	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•
4319	A	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	*	•	•	-	-					•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•
4321	A	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	-	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	•
																						* Включение обогрева передних сидений Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый - CanHigh, белый - CanLow														
																						* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow														
																						* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow														

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
KIA	3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3213	A	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3214	B	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3223	A	Cerato keyless ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
	3211	A	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
			Sorento ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•
3112	A	Optima ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* С системой Start/Stop Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																										Примечания												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ																								
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																									
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора				
3112 3113	A	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-		* В зависимости от комплектации • ** Кнопка отпирания на крышке багажника ** Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов		
3116	A	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-						-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов	
3116	A	Rio (c'13→) компл. Prestige	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
3215	A	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-						-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов
3217	A	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3216	A	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-						•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•		* Статус заведенного двигателя ** Кнопка отпирания на крышке багажника *** Только в комплектации Keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
3218	A	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-							-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																								
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
KIA	3219	A	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)	
	3221	A	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")	
	3222	A	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
	3224	A	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)
	3225	A	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	3112	A	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
				X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																						
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
		IS (c'13 →)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—					•	•	A	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2131	B	ES Hybrid (c'12→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—					•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Статус "Ready"
2131	B	RX450 Hybrid(c'10 →)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—					•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
LAMBORGHINI	1413	A	Gallardo (c'08→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Статус "Ready"
 Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания															
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																							
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																	
1618	B	Range Rover (c'07→09)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
			•	•	•	•	—	—	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	<p>*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																									
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
MERCE		R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	красный провод, CANLow- коричневый провод			
	5216	A	GL 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	-	-	•		
			ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	-	-	•	* Включение оборговта заднего стекла и водит сидения. **Запуск предпускового подогревателя по CAN
			A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
			B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	5216	A	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216	A	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5217	A	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-				•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
	5217	A	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																				Примечания																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																							
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new							39xx/5000new																										
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
5221	A	V-class (W447) (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•				•	•	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-		<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
																																				<p>* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow-коричневый провод</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания															
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																							
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
MITSUBISHI	2211	A	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Управление штатным модулем автозапуска (если модуль не установлен, то для запуска достаточно штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуге приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый	
			Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outlander XL (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	2211	A	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный
	2212	A	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2213	A	L200 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"
			Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2214	A	Outlander (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-				-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания												
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2215	A	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																								<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>												
																								<p>*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>												

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания															
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																							
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
2318	A	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
		X-Trail (c'07→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
2319	A	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Tiida (c'07→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
2321	A	Murano (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
2322	A	JUKE (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2329	A	JUKE (c'11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-		
2325	B	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Serena C25 (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tiida (c'07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Включение обогрева заднего стекла и зеркал
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* управление правой сдвижной дверью
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* только при снятой охране
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																			
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																											
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора							
NISSAN	2327	B	AD (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
	2328	B	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
			Murano (c'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2334	B	Fuga (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2343	B	March (c'06→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2344	B	Caravan (c'06→12)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2332	A	Teana (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333	A	Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2335	A	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания					
				X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																						
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
4214	A	Terrano (c'14→)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2323	A	Sentra (c'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.													Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																		
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1314	A	Antara (c'07→)	•	•	•	•	• ***	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	• *	-	-	• *	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• **
4216	A	Vivaro (c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Функция доступна только при выключенном зажигании
 ** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol - ", "стрелка вверх", "стрелка вниз".
 *** Зависит от комплектации
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																			
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																										
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)			
			308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном	
			3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
			408 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			508 (c '12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.	
			607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)	
			Expert (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.
			Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-						-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	A	Boxer (c'06→12)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	-	*	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)

Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
 Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
 Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием.

Подключение к CAN1: на разьеме под рулевым кожухом
 Подключение к CAN2: в разьеме водительской двери

* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)

Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.

Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
 Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания		
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																			
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
1717	A	Boxer (с'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																			
				X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new																	39xx/5000new																		
PEUGEOT	2211	A	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
									4007 (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-
				4008 (с '12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																		
				X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																								
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
PORSCHE	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	B	Panamera (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1134	B	911 (c'11→)	•	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	•	•	•	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1131	A	Macan (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-					•	•	*	Г	•	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																										Примечания												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																									
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																									
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора				
RENAULT	2316	A	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2328	B	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4211	A	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4212	A	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4213	A	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4214	A	Duster (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4215	A	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
			Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	**	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4216	A	Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAAB	4112	B	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	**	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Без запирания багажника
 ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП)
 ** В зависимости от комплектации
 *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* статус заведенного двигателя
 ** Функция доступно только при включенном зажигании
Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																				Примечания																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																										
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																										
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
SEAT	1111	A,B	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1114	B	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1117	A	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
			Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**
1118	A	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	
1132	A	Leon (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану (без запираения лючка бензобака)
 **Кнопки валидатора на руле
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																			
				X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																									
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
SSANG YONG	6111	A	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
			Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
			Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow
			Actyon (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали) ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания														
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																						
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
2515	A	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-					-	-	-	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	A	Impreza WRX STI (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-					-	-	-	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2516	A	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	A	Impreza WRX STI (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																										
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
SUZUKI	2711	A	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-		
			Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
			Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
			SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
	2712	A	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
2713	A	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 ** Управление снятием и постановкой штатной сигнализации - только при выключенном зажигании.
 *** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при разрешении управления штатной охранной системой
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора		
2111	A	Alphard (пр.руль, куз. 20,25) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Camry (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Corolla (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Noah (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IQ (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ractis (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Yaris (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Premio II (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Allion (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Corolla Fielder (c'06→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vellfire (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vitz II (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Voxy (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wish (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	A	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Land Cruiser 200 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Наличие функции зависит от комплектации.
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 CanHigh, контакт №14-CanLow

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость
 * В комплектации keyless
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
 *** Только при включенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 CanHigh, контакт №14-CanLow

* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания															
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
TOYOTA	2124	B	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-					•	•	A	•	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2125	B	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2126	B	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2514	A	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2115	B	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2129	B	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																					
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																	
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new											39xx/5000new																							
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора			
VOLKSWAGEN	1111	A,B	Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	
		Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tiguan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Touran (c'03→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1112	B	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	*	-	-	-	-	-	
	1113	A	Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	
			Jetta (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•
			Passat (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•
			Tiguan (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•
	1114	B	Multivan (c'05→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Polo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
			T5 & Caravelle (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	1115	A	Polo (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Polo Sedan (Highline) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Multivan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* Кроме а/м Passat Variant
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Управление по шине W-BUS
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания.
 **Кнопки на руле
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Управление по шине W-BUS
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания					
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																					
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
		Amarok (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Beetle (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Scirocco (c'09→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания									
		X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																								
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора					
VOLKSWAGEN	1117	A	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	**	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100		
			Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	•	•	•	-	-	•	-	•	-	•		**	
			Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-		•	**
			Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-		•	**
			Touran (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	Г	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-		•	-
	1124	B	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	**		
			Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	**	
	1127	A	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	•	*		
			Tiguan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	•	-	•	-	•	*		
			Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	-	•	*		
			Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	-	•	*		
	1118	A	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*		
	1135	A	Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

* При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака)
**Кнопки на руле
Запуск предпускового подогревателя по CAN
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Кнопки на руле
Запуск предпускового подогревателя по CAN
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: в разъёме "B" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания								
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new													39xx/5000new																				
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1131 1133	A	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему ** Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131) *** Отображается в литрах Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый -
5212	A	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
1128	A	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Функция доступна только при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания								
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new												39xx/5000new																								
Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора					
1511	A	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		S80 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		XC90 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1512	B	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1513	A	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	•	•	-	•	-	**	-	-	-	-	-	-			
1514	A	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1515	A	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						**	•	-	**	**	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-			
1519			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-		
		XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	-	**	**	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал.
 **Управление Webasto по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей
Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Без запираения багажника
 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)
 Управление Webasto осуществляется по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																
			X1000/X1100, DXL39xx, DXL5000new										39xx/5000new																									
VC	Код	Версия прошивки DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура Двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
1516	A		XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1516	A		S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1517	B		V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
1518	A		S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
1521	A		V40 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	